

Kixx GX5

Полусинтетическое моторное масло

API SF

ОПИСАНИЕ

Высококачественное полусинтетическое моторное масло, специально разработанное для использования в легковых автомобилях и легких грузовиках согласно спецификации API SF.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Защита двигателя

Применение проверенного металлоорганического пакета присадок обеспечивает формирование защитного слоя на поверхностях трения и минимизирует износ двигателя различных условиях работы.

Надежная эксплуатация и увеличенные интервалы замены масла

Отличная стойкость к окислению и воздействию высоких температур позволяет маслу долгое время сохранять свои свойства, а эффективные моюще-диспергирующие присадки, входящие в состав масла, препятствуют образованию отложений в масляных каналах, цилиндрах, поршнях, клапанном механизме и других деталях двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Четырехтактные бензиновые двигатели.
- Бензиновые двигатели, оснащенные системами нейтрализации выхлопных газов.
- Бензиновые двигатели, используемые в промышленности или на морских судах (вспомогательное оборудование).

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API SF

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости SAE	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура потери текучести	HTHS	CCS	Базовое масло
	кг/л @ 15°C	мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C		°C	°C	мПа*с @ 150°C	сПз	
20W-50	0,871	154,4	18,4	133	278	-32	5	5100 @-15°C	Полусинтетическое
10W	0,865	51,9	7,8	118	248	-39	2,6	6400 @-25°C	Синтетическая технология

※ Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.