

Kixx MX5 2T

Высококачественное моторное масло для двухтактных мотоциклов

JASO FB

ОПИСАНИЕ

Моторное масло Kixx MX5 2T FB изготовлено на малозольном пакете присадок и предназначено специально для двухтактных мотоциклов. Оно соответствует классу SAE вязкости/смешиваемости F/M 3, эффективно в двигателях с впрыском масла. В составе масла уже есть растворитель, поэтому оно легко смешивается с бензином в широком диапазоне температур. Специальный краситель, входящий в рецептуру продукта, позволяет быстро определить присутствие масла в бензино-масляной смеси.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сводит к минимуму образование загрязнений, снижает износ, увеличивает срок службы двигателя.
- Препятствует самовоспламенению топливовоздушной смеси в камере сгорания.
- Препятствует блокированию поршневых колец за счет отличной моющей способности масла.
- Увеличивает срок службы свечей зажигания за счет за снижения нагарообразования.
- Легко смешивается с бензином.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначено для применения в двигателях, инструкцией по эксплуатации которых предусмотрено использование масел стандарта JASO FB.
- Рекомендовано для применения во всех типах двухтактных двигателей с отдельным масляным впрыском или работающих на предварительно изготовленной смеси бензина и масла.
- При приготовлении рабочей бензино-масляной смеси рекомендуется соотношение бензина и масла 50:1.
- Рекомендовано для использования в двухтактных двигателях любого мобильного силового оборудования, кроме тяжелых цепных пил.
- *Не рекомендуется использовать в двухтактных подвесных моторах с водяным охлаждением, чувствительных к зольным компонентам масел.*
- *Не рекомендуется использовать в самых малых двигателях с воздушным охлаждением, работающих на бензино-масляных смесях с соотношением компонентов 25:1.*
- *Не рекомендуется для применения в любых четырехтактных двигателях.*

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- JASO FB, ISO L-EGB

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости SAE	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура потери текучести	Базовое масло
	кг/л @ 15°C	мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C		°C	°C	
F/M 3	0,864	48,2	7,6	124	114	-37	Синтетическая технология

※ Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.