

Kixx Grease Therma

Высокотемпературная неплавкая консистентная смазка

NLGI 2

ОПИСАНИЕ

Неплавкая, противозадирная консистентная (пластичная) смазка на основе минерального масла высокой очистки, загустителя на основе бентонита и эффективными противозадирными присадками (EP-присадки). Смазка предназначена для использования в условиях высоких температур с возможностью повторного нане-

ПРЕИМУЩЕСТВА

Снижение риска поломки оборудования

Специальный неплавкий загуститель на основе бентонита предотвращает утечку смазки из подшипников при предельно высоких температурах.

Широкий диапазон температур использования

Может применяться при рабочих температурах до 135 ˚C при стандартном режиме смазки и до 260 ˚C при частой повторной смазке механизмов, что позволяет использовать данную смазку в широком диапазоне температур.

Невосприимчива к влажности

Глиняный загуститель (бентонит) обеспечивает превосходную стойкость к воздействию воды.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Промышленные шариковые и роликовые подшипники для работы в условиях высоких температур.
- Подшипники вытяжных вентиляторов.
- Подшипники печных дверей.
- Подшипники колес печной вагонетки.
- Подшипники печи с вращающимся подом.
- Подшипники опор валков.
- Подшипники конвейеров, работающих в условиях высоких температур.

Диапазон рабочих температур, при котором возможна продолжительная эксплуатация от -20 до 135 ˚C.

При частой повторной смазке предельная температура: 260 ˚C.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс по стандарту NLGI	Температура каплеобразования	Загуститель (модифицированный бентонит)	Кинематическая вязкость базового масла		Рабочая пенетрация	Нагрузка, тест Тимкена
	°C		мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C	@ 25°C	кг
2	270	12	92,5	10,5	280	20

※ Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.