

Kixx GX5

Полусинтетическое моторное масло

API SL

ОПИСАНИЕ

Полусинтетическое моторное масло, в состав которого входят синтетические базовые масла KixxLUBO (III группы по API) и высокоэффективный пакет присадок. Моторное масло Kixx GX5 SL специально разработано для обеспечения высоких защитных и смазывающих свойств при использовании в бензиновых двигателях легковых машин и легких грузовиков.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Тщательно подобранные базовые масла образуют надежную масляную пленку в парах трения, стойкую к сдвиговым нагрузкам, что обеспечивает минимальный износ двигателя в тяжелых условиях эксплуатации (движение в режиме «старт-стоп», длительные поездки по грунтовым дорогам и бездорожью).
- Эффективный пакет присадок гарантирует максимальный срок службы самых сложных клапанных механизмов.
- Отличная стойкость к окислению и воздействию высоких температур позволяет маслу сохранять свои свойства, препятствовать образованию отложений в масляных каналах, цилиндрах, поршнях, клапанном механизме и турбонагнетателе.
- Улучшенные низкотемпературные характеристики масла облегчают запуск двигателя при пониженных температурах и снижают его износ в таких условиях.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендовано для всех четырехтактных бензиновых двигателей легковых машин, внедорожников и легких грузовиков, без турбонаддува и с турбонагнетателем, включая автомобили, оборудованные системами снижения токсичности выхлопных газов стандарта EURO 1/2/3.
- Подходит для малых четырехтактных бензиновых двигателей мотоциклов и мобильного энергетического оборудования, для которых производители рекомендуют использовать обычные моторные масла для легковых автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ

- API SL

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Класс вязкости SAE	Плотность	Кинематическая вязкость		Индекс вязкости	Температура вспышки	Температура потери текучести	HTHS	CCS	Базовое масло
	кг/л @ 15°C	мм²/с @ 40°C	мм²/с @ 100°C		°C	°C	мПа*с @ 150°C	сПз	
5W-30	0,856	61,7	10,3	154	224	-41	3,1	5800 @-30°C	Полусинтетическое
10W-30	0,863	73,2	10,9	138	238	-35	3,2	5900 @-25°C	Полусинтетическое
10W-40	0,862	94,4	13,8	148	234	-36	3,8	6300 @-25°C	Полусинтетическое
15W-40	0,868	110,6	14,4	132	249	-29	4	6400 @-20°C	Полусинтетическое

※ Приведенные выше данные могут незначительно отличаться от фактических значений продукта в пределах диапазона, указанного в спецификации.